




Soporte techo / **Ceiling mount bracket**
Staffa a soffitto / **Support pour plafond**




Opciones / **Drive options**
Opzioni / **Options**




Cadena cordón / **Chain cord**
Catena corda / **Chainette cordon**




Rail recto / **Straight headrail**
Binario diritto / **Rail droit**




Varilla / **Wand**
Arganello / **Lance**




Rail inclinado / **Sloped headrail**
Binario inclinato / **Rail Incliné**




Monomando / **Chain**
Catena / **Chainette**



Doble guía / **Doble rail**
Guida doppia / **Guidage double**



Rail curvado / **Curved headrail**
Binario curvo / **Rail courbé**



Motor / **Motorised**
Motore / **Moteur**

ES

Un sistema caracterizado por su flexibilidad, versatilidad y la eficaz protección solar que proporciona gran precisión en el control de la luz gracias a las lamas ajustables.
Apto para su instalación en techos altos e inclinados, abuhardillados, formas curvadas y superficies irregulares.
Rieles de aluminio extruido T6 disponibles con varias opciones de accionamiento que incluyen cadena / cordón, varilla y motor.
Componentes internos de la más alta calidad, fabricados en poliacetal auto lubricado para un mayor confort de uso, fiabilidad y durabilidad.
Lamas de 89 o 127 mm.
Rectos, curvados, horizontales e inclinados.
El nuevo mecanismo de varilla se adapta a las normativas de seguridad infantil.

EN

A system characterized by its flexibility, versatility and effective solar protection that provides great precision in light control thanks to the adjustable slats.
Suitable for installation on high and sloping ceilings, sloping roofs curved and irregular surfaces.
T6 extruded aluminum rails available with different drive options including chain / cord, wand and motor.
Internal components of high quality self-lubricating polyacetal for ease of use, reliability and durability.
89 or 127 mm slats.
Straight, curved, horizontal and inclined.
The new wand mechanism adapts to child safety regulations.

IT

Un sistema caratterizzato per la sua flessibilità, versatilità ed efficace protezione solare. Grande precisione nel controllo dell'ingresso della luce grazie alle sue bande regolabili.
Adatto per l'installazione su tetti alti e inclinati, forme curve e superfici irregolari.
Profilo di montaggio in alluminio estruso T6 disponibili con meccanismo a catena / corda, asta o motore.
Componenti interni di altissima qualità, realizzati in poli acetale auto lubrificato per un maggiore comfort di utilizzo, affidabilità e durata.
Bande di 89 o 127 mm.
Dritte, curve, orizzontali e inclinate.
Il nuovo meccanismo con asta di manovra si adatta alle normative sulla sicurezza dei bambini.

FR

Un système caractérisé par sa flexibilité, sa polyvalence et une protection solaire efficace qui offre une grande précision dans le contrôle de la lumière grâce aux lamelles réglables.
Convient pour une installation sur des plafonds hauts et inclinés, des toits en pente, des formes courbes et des surfaces irrégulières.
Les rails en aluminium extrudé T6 sont disponibles avec différentes options d'entraînement, notamment chaîne/corde, tige et moteur.
Composants internes de la plus haute qualité, fabriqués en polycétal autolubrifiant pour un confort d'utilisation, une fiabilité et une durabilité accrues.
Lamelles de 89 ou 127 mm.
Droites, courbes, horizontales et inclinées.
Le nouveau mécanisme de la tige est adapté aux normes de sécurité pour les enfants.

MEDIDAS / MEASURES / DIMENSIONI / MESURES	MIN	MAX
Anchura / Width / Larghezza / Largeur	40 cm	600 cm
Altura / Height / Altezza / Hauteur	60 cm	400 cm
COLOR / COLORS / COLORI / COULEURS		
Blanco, negro y plata / White, black and silver		
Bianco, nero e argento / Blanc, noir et argent		
APLICACIÓN / APPLICATION / APPLICAZIONE / APPLICATION	INT	

OPCIONES / OPTIONS / OPZIONI / OPTIONS

Suplemento RAL / Supplement RAL / Extra charge RAL / Supplément RAL	
Soporte: 60 - 108 mm / Bracket: 60 - 108 mm Staffa: 60 - 108 mm / Support: 60 - 108 mm	
Soporte: 108 - 156 mm / Bracket: 108 - 156 mm Staffa: 108 - 156 mm / Support: 108 - 156 mm	
Soporte: 156 - 204 mm / Bracket: 156 - 204 mm Staffa: 156 - 204 mm / Support: 156 - 204 mm	

MOTORIZACIÓN / MOTORIZATION / MOTORIZZAZIONE / MOTORISATION

Motor mecánico IQ2 / Motor tubular IQ2 / Motore tubolare IQ2 / Moteur filaire IQ2	
Vía radio IQ2 / Via radio IQ2 / Radio IQ2 / Radio IQ2	